


产品技术数据 Technical data of product

电缆名称 Name of cable	实芯聚四氟乙烯绝缘同轴电缆 Solid polytetrafluoroethylene insulated coaxial cables		
电缆型号 Type of cable	RG178	执行标准 Standard	参照 MIL-C-17

一、产品结构图 Structure diagram of product



二、产品规格尺寸 Size of product

序号 No.	项目 Item	结构 Structure	材质 Material	颜色 Color
1	内导体 Inner conductor	7/0.10mm	镀银铜丝 Silver covered copper	银色 Silver
2	绝缘层 Insulation	0.86±0.05mm	聚四氟乙烯 PTFE	白色 White
3	编织 Wire braid	48*0.10mm	镀银铜丝 Silver covered copper	银色 Silver
4	外护层 Jacket	1.80±0.10mm	聚全氟乙丙烯 FEP	浅棕色 light brown
5	标志 Making	--		

三、产品物理电气性能 Electrical physical and properties of product

项目 Item	单位 Unit	典型值 Value	
电容 Capacitance	pF/m	100±5	
阻抗 Impedance	Ω	50±2	
速率 Velocity ratio	%	70	
弯曲半径 Bent radius	mm	10	
最大工作电压 Max voltage	VMS	750	
最大工作频率 Max Frequency	MHz	3000	
温度范围 Temperature scope	℃	-40 ~ +200	
20℃时衰减 Attenuation constant at 20℃	100MHz	dB/100m	52.6
	200MHz	dB/100m	85.1
	400MHz	dB/100m	118.8
	1000MHz	dB/100m	190.7
	1500MHz	dB/100m	225.2
	2000MHz	dB/100m	270.8
	3000MHz	dB/100m	340.4
	5000MHz	dB/100m	385.7
	6000MHz	dB/100m	423.1